

Technisches Merkblatt

TPT Silikonharzfarbe

Produkte Beschreibung : Aeusserst diffusionsoffener Fassadenanstrich mit gleichzeitig sehr geringer Wasseraufnahme.
- Geeignet für mineralische und organisch gebundene Untergründe.
- Absolut lösemittelfrei.

Technische Angaben :

Bindemittelbasis : Silikonemulsion, weichmacherfreie Copolymerisat-Dispersion.

Zuschläge : Calcitfüllstoffe, Glimmer, licht- und wetterbeständige Pigmente.

Verbrauch : ca. 0,2 bis 0,3 ltr./m²

Bei den Verbrauchsangaben handelt es sich um Erfahrungswerte. Diese können je nach Untergrund, Wetterbedingungen und Verarbeitung abweichen.

Messwerte :

Dichte	ca. 1.59 kg/l
Festkörper	ca. 66.2 %
Sd-Wert	ca. 0,18 m

Giftklasse : Giftklasse frei

RID/ADR : Kein Gefahrgut

Entsorgung : Anbruchmengen, Rest und überlagertes Material: Abgabe an öffentlichen Sammelstellen.
Verordnung über den Verkehr mit Sonderabfällen beachten.

VVS – Code : 1610, Malerei- und Lackabfälle mit wässriger Phase.

Lieferform : Einwegeimer oval à 15 ltr.

Farbton : Naturweiss oder eingetönt.

Art.Nr. : diverse (s. Tröndle Putztechnik Preisliste)

Lagerung : In gut verschlossenen Originalgebinden beträgt die Lagerfähigkeit mindestens 12 Monate.

TPT Silikonharzfarbe

Verarbeitung :

- Untergrund :** Der Untergrund muss sauber, trocken und fettfrei sein. Neue kalk- und zementhaltige Untergründe sollten genügend ausgehärtet sein und nicht mehr stark alkalisch reagieren.
- Grundierung :** In der Regel ist keine spezielle Grundierung notwendig. Sandende und mürbe Untergründe (Sanierungen) sind mit **TPT Silikongrundierung** oder mit **TPT Tiefgrund W** zu verfestigen.
- Ausführung :** Applikation durch Streichen, Rollen oder Spritzen (auch airless). Wartezeit bis zum 2. Anstrich : 24 Stunden.
- Verdünnung :** Kann mit ca. 5 % Wasser verdünnt werden.
- Besonderes :** Keine Fremdzusätze beimischen.
Nicht unter + 5° C verarbeiten.
- Arbeitsgerätereinigung :** Mit Wasser.

Weiteres :

Die Produktebeschreibungen sind als Richtlinien gedacht und entsprechen dem derzeitigen Stand unserer Erkenntnisse. Sie stellen allgemeine Hinweise dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Unsere Gewährleistung beschränkt sich auf die Qualität der gelieferten Produkte. Im übrigen gelten unsere allgemeinen Liefer- und Zahlungskonditionen.

Ersetzt alle früheren Merkblätter.