

Wandfarbe 2000

Matte Dispersionsfarbe auf Kunstharz-Basis für innen

Produktinformation

Produktbeschreibung

Matte Innendispersionsfarbe mit hohem Weißgrad und hervorragender Deckkraft.

Anwendung

Waschbeständige Kunstharz-Dispersionsfarbe für den universellen Einsatz mit guten Verarbeitungseigenschaften. Für alle Innenarbeiten, auf tragfähigen Untergründen geeignet.

Eigenschaften

- hervorragende Deckkraft
- lösemittel- und weichmacherfrei, geruchsneutral
- leichte Verarbeitung

VOC

EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. A/a): 30 g/l (2010).
Dieses Produkt enthält maximal 1 g/l VOC.

Deckkraft / Nassabrieb

Deckvermögen Klasse 2 bei 7,5 m²/l.
Nassabriebklasse 3 nach DIN EN 13300

Verarbeitung

Untergrund

Tapeten, Putze und Gipsplatten.
Der Untergrund muss trocken, sauber und tragfähig sein. Eventuelle nicht tragfähige Altanstriche restlos entfernen.
Empfohlener Aufbau: Stark saugende und sandende Untergründe mit TRÖNDLE Tiefengrund festigen. Schimmelbefallene Flächen und Flächen mit Nikotin-, Wasser-, Ruß- oder Fettflecken gesondert vorbehandeln.

Verarbeitung

Verarbeitungstemperatur:

Nicht unter + 5 °C für Untergrund, Farbe und Luft während Verarbeitung und Trocknung.

Verarbeitung:

Mit Pinsel, Rolle oder geeignete Spritzgeräte (airless geeignet).

Verdünnen

Nicht erforderlich. Verarbeitung erfolgt in Lieferkonsistenz. Gegebenenfalls mit Wasser.

Abtönen

Abtönen mit TRÖNDLE Volltonfarben (max. 5 %).

Trocknung

Abhängig von Temperatur und Luftfeuchtigkeit nach ca. 2-3 Stunden überstreichbar.
Bei niedrigerer Temperatur und höherer Luftfeuchte verlängern sich diese Trocknungszeiten.
Endhärte nach 28 Tagen.

Reinigung der Geräte

Sofort im nassen Zustand mit Wasser reinigen. Die Wirkung kann durch Zusatz von Haushalts-spülmittel verstärkt werden.

Wandfarbe 2000

Matte Dispersionsfarbe auf Kunstharz-Basis für innen

Technische Daten

Zusammensetzung	Titandioxid, natürliche Füllstoffe, copolymerer Kunstharzdispersion.
Farbton	weiss, altweiss (auf Wunsch auch andere Farbtöne möglich)
Dichte	1,61 g/ml
Verbrauch / Ergiebigkeit	Je nach Untergrund 0,1 – 0,2 l/m ² für den einmaligen Anstrich. Ergiebigkeit: 1 Liter reicht etwa für 5 – 10 m ² (einmaliger Anstrich). <i>Diese Verbrauchszahlen sind Richtwerte.</i>
Lagerung	Trocken und kühl, aber frostfrei. Das Produkt ist mindestens 9 Monate haltbar. Anbruchgebinde gut verschließen. Anbruchgebinde und verdünnte Ware müssen kurzfristig verarbeitet werden. Für Kinder unzugänglich aufbewahren.
Gefahrstoffverordnung	Entfällt
Transportangaben	Kein Gefahrgut
EU-Grenzwerte für dieses Produkt	Kat. A/a: 30 g/l (2010) Dieses Produkt enthält maximal 1 g/l VOC
Produkt-Code	IW1-501 / IW1-502
Lieferform	15 l Inhalt, im Kunststoffeimer
Entsorgung	Nur völlig restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Ausgehärtete Reste können über den Restmüll entsorgt werden. Flüssige Lackreste müssen über die Schadstoffsammelstellen oder zugelassene Entsorger entsorgt werden. Weitere Hinweise zur Entsorgung finden Sie auf den Sicherheitsdatenblättern.



Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen, die wir zur Unterstützung des Käufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen geben, entsprechen dem derzeitigen Kenntnisstand in Wissenschaft und Praxis. Sie sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf die Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik müssen eingehalten werden.

Änderungen, die dem technischen Fortschritt und der Verbesserung des Produktes dienen, behalten wir uns vor.

Mit Erscheinen dieser Technischen Information sind frühere Ausgaben ungültig. Stand 01.01.2018